

Type

Description - Beschrijving

Aanzuigpomp met reservoir voor stookoliebranders en kachels
Pompe aspirante avec réservoir pour brûleurs et poêles à mazout



SP-32-01	Debiet / Débit : max. 8 l/h (7 m) - 18 l/h (4 m) - Ø=6/8mm Aanzuighoogte / Haut. aspiration : 7 m Tank / Réservoir : 1,6 l Met olieopvangbak en olielekdetectie. Avec bac de rétention et détection de fuite. Toepassing : branders en kachels Application : brûleurs et poêles	EC02000
SP-32-01-Biofuel	Debiet / Débit : max. 6 l/h (6 m) - 8 l/h (4 m) Aanzuighoogte / Haut. aspiration : 6 m	EC02010



SP-32-02-80-M	Debiet / Débit : max. 26 l/h (7 m) - 60 l/h (4 m) Aanzuighoogte / Haut. aspiration : 7 m Tank / Réservoir : 8 l Met olie-opvangbak, -lekdetectie en anti-hevel ventiel. Avec bac de rétention, détection de fuite et vanne anti-siphon. Toepassing : branders / Application : brûleurs	EC01507
SP-32-02-80-E	ditto, + magneetventiel / électrovanne	EC01506

Aanzuigpomp voor stookoliebranders
Pompe aspirante pour brûleurs



SP-8	Debiet / Débit : max. 8 l/h (7 m) - 10 l/h (4 m) - Ø=8/10mm Aanzuighoogte / Haut. aspiration : 7 m Met olieopvangbak en olielekdetectie. Met 7-polige stekker, tussen brander en ketel. Avec bac de rétention et détection de fuite. Avec fiche 7 pôles, entre brûleur et chaudière. Toepassing : brander / Application : brûleur	EC02050
------	---	---------



Type

Description - Beschrijving

Aanzuig/drukpomp voor stookoliebranders en kachels

Pompe aspirante/refoulante pour brûleurs et poêles à mazout



SK9E-FP8E	Debiet / Débit : max. 10 l/h - $\varnothing=6/8$ mm Aanzuighoogte / Haut. aspiration : 3 m Opvoerhoogte / Haut. refoulement : 14 m Toepassing : branders (FP8) en kachels (SK9) Application : brûleurs (FP8) et poêles (SK9)	EC01516
-----------	--	---------



KD-10	Debiet / Débit : max. 12 l/h - $\varnothing=6/8$ mm Aanzuighoogte / Haut. aspiration : 3 m Opvoerhoogte / Haut. refoulement : 14 m Automatisch met drukkewaking. Automatique avec contrôle de la pression. Toepassing : branders en kachels Application : brûleurs et poêles	EC01520
-------	--	---------



DSA-100	Debiet / Débit : max. 100 l/h - $\varnothing=10/12$ mm Aanzuighoogte / Haut. aspiration : 3 m Opvoerhoogte / Haut. refoulement : 26 m Automatisch met drukkewaking. Automatique avec contrôle de la pression. Toepassing : branders en kachels Application : brûleurs et poêles	EC01535
---------	---	---------

Transferpomp type FPK voor de voeding van branders en ringleiding

Groupe moto-pompe type FPK pour l'alimentation de brûleurs et de boucle de transfert



FPK-60-w	60 l/h - 0,7...3 bar - 220 Volt - 200 Watt	EC01545
FPK-60-d	60 l/h - 0,7...3 bar - 220/380 Volt - 180 Watt	EC01546
FPK-120-w	130 l/h - 0,7...3 bar - 220 Volt - 200 Watt	EC01550
FPK-120-d	130 l/h - 0,7...3 bar - 220/380 Volt - 180 Watt	EC01551



Type ODR	Réducteur de pression / Drukreduceerventiel Max.20 l/h - P.in max.10 bar - Out 0,1 bar - $\varnothing=6/8$ mm	EC01540
----------	--	---------

Type

Description - Beschrijving

Condenswater opvoerpomp voor condenserende ketel

Pompe de relevage des condensats pour chaudière à condensation



EE-300	Debiet / Débit : max. 200 l/h (0 m) - 50 l/h (4 m) Opvoerhoogte / Haut. refoulement : 4 m Tank / Réservoir : 1 liter 230 Volt - 65 VA - Alarm NO/NC - 3 A - 230 V Afmetingen / Dimensions L 200 - l 105 - H 160 mm	EC03315
--------	--	---------



EE-400-M	Debiet / Débit : max. 350 l/h (0 m) - 100 l/h (4 m) Opvoerhoogte / Haut. refoulement : 4 m Tank / Réservoir : 0,5 liter 230 Volt - 65 VA - Alarm NO/NC - 8 A - 230 V Afmetingen / Dimensions L 185 - l 85 - H 100 mm	EC03320
EE-400-M-PREMIUM	dito, met akoestisch en visueel alarm ditto, avec alarme acoustique et visuelle	EC03325



EKF-15-T	Voor gasketel tot 75 kW Pour chaudière gaz jusqu'à 75 kW Debiet / Débit : max. 14 l/h (0 m) - 2 l/h (10 m) Opvoerhoogte / Haut. refoulement : 10 m Tank / Réservoir : 1,6 liter 230 Volt - 40 Watt - Alarm NO/NC - 8 A - 230 V Afmetingen / Dimensions L 245 - l 175 - H 145 mm	EC04005
----------	---	---------

Condenswater opvoerpomp voor condenserende ketel met neutralisatie

Pompe de relevage des condensats pour chaudière à condensation avec neutralisation



EKF-15-25-NB	Voor gasketel tot 25 kW Pour chaudière au gaz jusqu'à 25 kW Debiet / Débit : max. 14 l/h (0 m) - 2 l/h (10 m) Opvoerhoogte / Haut. refoulement : 10 m Tank / Réservoir : 6 liter 230 Volt - 40 Watt - Alarm NO/NC - 8 A - 230 V Afmetingen / Dimensions L 245 - l 175 - H 270 mm	EC04010
Actieve kool	Supplement voor stookolieketel tot 25 kW	EC04114
Charbon actif	Supplément pour chaudière fuel jusqu'à 25 kW	
Onderhoudskit EKF-15-25-NB met 2 kg granulaat en filter		EC04115
Kit d'entretien EKF-15-25-NB avec 2 kg de granulés et filtre		



EKF-17-60-NB	Voor gasketel tot 600 kW Pour chaudière au gaz jusqu'à 600 kW Debiet / Débit : max. 120 l/h (0 m) - 80 l/h (10 m) Opvoerhoogte / Haut. refoulement : 10 m 230 Volt - 45 Watt - Alarm NO/NC - 8 A - 230 V Afmetingen / Dimensions L 655 - l 400 - H 245 mm	EC04020
Actieve kool	Supplement voor stookolieketel tot 500 kW	EC04116
Charbon actif	Supplément pour chaudière fuel jusqu'à 500 kW	
Onderhoudskit EKF-17-60-NB met 25 kg granulaat en filter		EC04117
Kit d'entretien EKF-17-60-NB avec 25 kg de granulés et filtre		

Neutralisation Box



NB-50	Met granulaat, tot 75 kW Avec granulés, jusqu'à 75 kW	EC04100
NB-600	Met granulaat, tot 600 kW Avec granulés, jusqu'à 600 kW	EC04105

Type

Description - Beschrijving

Condenswater opvoerpomp voor air-conditionning
Pompe de relevage de condensats pour climatisation



EE-600	Debiet / Débit : max. 6 l/h (0 m) - 0 l/h (6 m) Aanzuighoogte / Haut. aspiration : 1,5 m Opvoerhoogte / Haut. refoulement : 6 m 230 Volt - 18 VA Pomp / Pompe: L 77 - l 32 - H 50 mm Vlotter / Flotteur: L 82 - l 39 - H 39 mm	EC03010
--------	---	---------

EE-1000	Debiet / Débit : max. 10 l/h (0 m) - 3 l/h (8 m) Aanzuighoogte / Haut. aspiration : 2,5 m Opvoerhoogte / Haut. refoulement : 10 m 230 Volt - 18 VA - Alarm NO/NC - 8 A - 230 V Pomp / Pompe: L 77 - l 35 - H 62 mm Vlotter / Flotteur: L 82 - l 39 - H 39 mm	EC03020
---------	---	---------

EE-1800	Debiet / Débit : max. 18 l/h (0 m) - 3 l/h (8 m) Aanzuighoogte / Haut. aspiration : 2,5 m Opvoerhoogte / Haut. refoulement : 10 m 230 Volt - 18 VA - Alarm NO/NC - 8 A - 230 V Pomp / Pompe: L 77 - l 35 - H 62 mm Vlotter / Flotteur: L 82 - l 39 - H 39 mm	EC03025
---------	---	---------



EE-2000-T1	Debiet / Débit : max. 10 l/h (0 m) - 2 l/h (8 m) Aanzuighoogte / Haut. aspiration : 2,5 m Opvoerhoogte / Haut. refoulement : 10 m 230 Volt - 18 VA - Alarm NO/NC - 8 A - 230 V Pomp / Pompe: L 77 - l 49 - H 62 mm Vlotter / Flotteur: L 82 - l 39 - H 39 mm	EC03100
------------	---	---------



EE-1750-M	Debiet / Débit : max. 32 l/h (0 m) - 5 l/h (12 m) Aanzuighoogte / Haut. aspiration : 3 m Opvoerhoogte / Haut. refoulement : 15 m 230 Volt - 40 VA - Alarm NO/NC - 8 A - 230 V Pomp / Pompe: L 100 - l 82 - H 67 mm Vlotter / Flotteur: L 82 - l 39 - H 39 mm	EC03050
-----------	---	---------



EE-1200-K met gootbocht avec goulotte	Debiet / Débit : max. 8 l/h (0 m) - 0 l/h (6 m) Opvoerhoogte / Haut. refoulement : 6 m 230 Volt - 18 VA - Alarm NO/NC - 8 A - 230 V <i>Pomp en vlotter in gootbocht</i> <i>Pompe et flotteur dans coude de goulotte</i>	EC03030
---	---	---------

Type


Description - Beschrijving

Condenswater opvoerpomp voor air-conditionning
Pompe de relevage de condensats pour climatisation



EE-900-M	Debiet / Débit : max. 6 l/h Aanzuighoogte / Haut. aspiration : 2 m Opvoerhoogte / Haut. refoulement : 7 m 230 Volt - 10 VA Pomp / Pompe: L 152 - l 85 - H 114 mm	EC03405
3 in 1	3 verschillende inschakel opties 3 options pour la mise en marche * Compressor signaal / Signal du compresseur	
	* Temperatuurverschil voelers / Sondes thermiques	EC03412
	* Vlotter / Flotteur L 82 - l 39 - H 39 mm (Alarm NO - 6 VA - 24 Volt)	EC03413

Condenswater opvoerpomp voor air-conditionning met reservoir en geïntegreerde vlotterbesturing
Pompe de relevage de condensats pour climatisation avec réservoir et bloc de détection intégrés



EE-150	Debiet / Débit : max. 120 l/h (0 m) - 80 l/h (1 m) Opvoerhoogte / Haut. refoulement : 1,5 m Tank / Réservoir : 0,2 liter 230 Volt - 48 VA Afmetingen / Dimensions L 165 - l 65 - H 85 mm	EC03310
--------	--	---------



EE-300	Debiet / Débit : max. 200 l/h (0 m) - 50 l/h (4 m) Opvoerhoogte / Haut. refoulement : 4 m Tank / Réservoir : 1 liter 230 Volt - 65 VA - Alarm NO/NC - 3 A - 230 V Afmetingen / Dimensions L 200 - l 105 - H 160 mm	EC03315
--------	--	---------



EE-400-M	Debiet / Débit : max. 350 l/h (0 m) - 100 l/h (4 m) Opvoerhoogte / Haut. refoulement : 4 m Tank / Réservoir : 0,5 liter 230 Volt - 65 VA - Alarm NO/NC - 8 A - 230 V Afmetingen / Dimensions L 185 - l 85 - H 100 mm	EC03320
EE-400-M-PREMIUM	ditto, met akoestisch en visueel alarm ditto, avec alarme acoustique et visuelle	EC03325



EE-1650-M	Debiet / Débit : max. 32 l/h (0 m) - 5 l/h (12 m) Opvoerhoogte / Haut. refoulement : 15 m Tank / Réservoir : 2 liter 230 Volt - 40 VA - Alarm NO/NC - 8 A - 230 V Afmetingen / Dimensions L 245 - l 175 - H 145 mm	EC03040
-----------	--	---------



PVC slang Ø 9 mm (6 x 1,5) per rol van 50 m Flexible PVC Ø 9 mm (6 x 1,5) par rouleau de 50 m voor / pour : EE-600, EE-1000, EE-1750, EE-1800, EE-2000, EE-2850, EKF-15	EC03280
---	---------

PVC slang Ø 12 mm (8 x 2) per rol van 50 m Flexible PVC Ø 12 mm (8 x 2) par rouleau de 50 m voor / pour EE-150, EE-300, EE-400, EKF-17-60	EC03282
---	---------