

Verstuivers
Gicleurs



HF & SF 0,25...10,00 gph	45°, 60°, 70°, 80° Met secondaire filter - Avec filtre secondaire
-----------------------------	--

HF & SF 11...50 gph	45°, 60°, 80° Met secondaire filter - Avec filtre secondaire	op aanvraag sur demande
------------------------	---	----------------------------

Type SF
Type HF

Volle kegel / Cône plein
Holle kegel / Cône creux

Verpakking per 12
Emballage par 12

Terugvoerverstuivers
Gicleurs à retour



KB-3 45° - 60°	van / de 8...300 kg/h
KB-5 45° - 60°	van / de 8...300 kg/h
KC-2 45° - 50° - 60°	van / de 8...250 kg/h
KF-2 45° - 50° - 60°	van / de 8...300 kg/h
KM-2 45° - 50° - 60°	van / de 8...250 kg/h
KW-3 45° - 60°	van / de 8...300 kg/h = Bergonzo Type A3 & A4 (no needle)
N-1 45° - 50° - 60°	van / de 25...1000 kg/h
N-2 45° - 50° - 60°	van / de 25...900 kg/h
N-3 30° - 45° - 50° - 60° - 80°	van / de 25...750 kg/h = Bergonzo Type B3-SA (no needle)
N-4 30° - 45° - 50° - 60° - 80°	van / de 25...750 kg/h = Bergonzo Type B5-SA (no needle)
W-1 45° - 50° - 60° - 70° - 80°	van / de 20...700 kg/h
W-2 30° 35° 45° 50° 60° 80°	van / de 20...750 kg/h
W-4 45° - 50° - 60° - 70° - 80°	van / de 20...750 kg/h = Bergonzo Type B3 & B5-AA (with needle)
W-8 45°	van / de 40...750 kg/h
WE = W-S4 50°	van / de 40...800 kg/h
WR-2 45° - 50° - 60°	van / de 20...750 kg/h
22-N1 45° - 60°	van / de 30...1500 kg/h = Bergonzo Type H3 / H5 / M14-3 / M14-5 (no needle)

Drop-Stop / Ecovalve



FixDrip - PF	Open at 5,2 bar - Close at 3,6 bar Danfoss (ES, H & S) - Fluidics - Hago (S & H) - Steinen	F00PF
--------------	---	-------



Koffer voor 44 verstuivers Coffret pour 44 gicleurs	F0010
Omrekenkaart voor het bepalen van het debiet Calculateur pour la détermination du débit des gicleurs	F0001