

Stookoliefilter
Filtre fuel



Houder
Support

Zelfreinigende stookoliefilter
Filtre à peigne auto-nettoyant



Stookoliefilter met terugloop
Filtre fuel avec retour



Water afscheidingsfilter
Filtre fuel séparateur d'eau



Mag. ventiel stookolie EL & L
Electrovanne fuel EL & L



Type	Description - Beschrijving	CEVAI
70452 P	1/4" Celidor 100µm 100 l/h 1 bar	GA01106
70451 P	3/8" Celidor 100µm 100 l/h 1 bar	GA01108
70451 A	3/8" Alu. 100µm 100 l/h 1 bar	GA01109
70301 P	3/8" Celidor 100µm 250 l/h 1 bar	GA01110
70371 RE 100 Watt	3/8" Alu. 100µm 100 l/h 1 bar Therm. 50°C avec réchauffeur / met voorverwarmer	GA01112
70372 RE 100 Watt	1/2" Alu. 100µm 100 l/h 1 bar Therm. 50°C avec réchauffeur / met voorverwarmer	GA01113
70302 P	1/2" Celidor 100µm 250 l/h 1 bar	GA01150P
70312 A	1/2" Alu. 100µm 300 l/h 1 bar	GA01150
70157/01/TB	1/2" Alu. 100µm 750 l/h 5 bar	GA01151
70157/GL 300 Watt	1/2" Alu. 100µm 750 l/h 1 bar Therm. 35°C avec réchauffeur / met voorverwarmer	GA01163
70104 A	3/4" Alu. 100µm 600 l/h 2 bar	GA01155
70101 A	1" Alu. 100µm 750 l/h 2 bar	GA01160
70151/01/TB	1" Alu. 100µm 750 l/h 7 bar	GA01158
70151/M	1" Alu. 100µm 750 l/h 1 bar Magnet.	GA01162
70501 A	1" Alu. 100µm 2500 l/h 1 bar	GA01164
70501/03/NLM 300 Watt	1" Alu. 300µm 2500 l/h 1 bar Therm. 70°C avec réchauffeur & magn. / met voorverwarmer & magneet	GA01167
70502 A	5/4" Alu. 100µm 2500 l/h 1 bar	GA01165
70503 A	6/4" Alu. 100µm 2500 l/h 1 bar	GA01170
70503/01/TB	6/4" Alu. 100µm 2500 l/h 5 bar	GA01171
70504 A	2" Alu. 100µm 2500 l/h 1 bar	GA01173
70410	pour / voor 70450	GA01104
70358	pour / voor 70300 - 70310 - 70350 - 70370	GA01105

11012	1/2" Alu. 100µm 500 l/h 4 bar 150°C	GA01185
21005	1/2" Alu. 100µm 1000 l/h 4 bar 150°C	GA01190
21005/01FE	1/2" Staal/Acier 100µm 1000 l/h 30 bar 150°C	GA01191
21008	1" Alu. 100µm 1000 l/h 4 bar 150°C	GA01195
21008/01FE	1" Staal/Acier 100µm 1000 l/h 30 bar 150°C	GA01198
31008	1" Alu. 100µm 1400 l/h 4 bar 150°C	GA01177
31008/01FE	1" Staal/Acier 100µm 1400 l/h 30 bar 150°C	GA01196
31008 RE 100 Watt	1" Alu. 100µm 1400 l/h 4 bar 150°C	GA01175
41000	6/4" Alu. 100µm 3000 l/h 4 bar 90°C	GA01250
45000	6/4" Alu. 100µm 3000 l/h 15 bar 150°C	GA01255
51000	2" Alu. 250µm 25000 l/h 4 bar 150°C	GA01260
51000/F	DN-50 Alu. 250µm 25000 l/h 4 bar 150°C	GA01264
1328	Moteur / Motor 21000 & 31000	GA01180
1329	Moteur x 3 / 3 x Motor 41000	GA01181

70351 P	3/8" Celidor 100µm 100 l/h 1 bar Met terugloop en afsluiter Avec retour et robinet d'arrêt	GA01200
---------	--	---------

70371	3/8" Celidor 100µm 100 l/h 1 bar 50°C	GA01300
-------	---------------------------------------	---------

SV-20 3/4"	CE-0497 PED 97/23/CE directgestuurd - commande directe max. 8 bar - 80°C - Fuel EL & L 230V/50Hz - 24V/AC & DC - 12V DC IP65 - Class F - 45 Watt	GA03020
SV-25 1"		GA03025
SV-32 5/4"		GA03032
SV-40 6/4"		GA03040
SV-50 2"		GA03050

Gasfilter
Filtre gaz



Type	Description - Beschrijving	CEVAI	
70611/1b 1/2"	CE - max. 1 bar Geschroefd / Fileté Viledon ≤ 50 µm	GA00106	
70612/1b 3/4"		GA00111	
70602/1b 1"		GA00116	
70604/1b 5/4"		GA00121	
70603/1b 6/4"		GA00126	
70631/1b 2"	CE - max. 6 bar Geschroefd / Fileté Viledon ≤ 50 µm 2 drukmeetpunten / 2 prises de pression	GA00131	
70611/6b 1/2"		GA00105	
70612/6b 3/4"		GA00110	
70602/6b 1"		GA00115	
70604/6b 5/4"		GA00120	
70603/6b 6/4"		GA00125	
70631/6b 2"	GA00130		



70603F DN-40	CE - max. 6 bar Geflensd / A brides PN-16 Viledon ≤ 50 µm 2 drukmeetpunten / 2 prises de pression	GA00135	
70631F DN-50		GA00140	
70610F DN-65		GA00145	
70620F DN-80		GA00150	
70640F DN-100		GA00155	
70650F DN-125		GA00157	
70660F DN-150		GA00160	

Gasfilter voor wandketel
Filtre gaz pour chaudière murale



70609 1/2"	CE - max. 500 mbar	GA00104	
70608 3/4"		GA00109	

Hoogefficiënte gasfilter
Filtre gaz haute performance



70684 1"	CE - max. 6 bar Geschroefd / Fileté Polyester < 5µm	GA00117	
70685 5/4"		GA00122	
70686 6/4"		GA00127	
70687 2"		GA00132	

Uitzettingscompensator voor gasleidingen
Compensateur de dilatation pour rampes gaz



GA1556 R.1/2"	CE - max. 3 bar	GA00410	
GA1544 R.3/4"		GA00415	
GA1545 R.1"		GA00420	
GA1546 R.5/4"		GA00425	
GA1547 R.6/4"		GA00430	
GA1548 R.2"		GA00435	
	Inox Aisi 304 & 321		
GAF212 DN-65	Flens / Bride PN-16	GA00450	
GAF300 DN-80		GA00455	
GAF400 DN-100		GA00460	
GAF500 DN-125		GA00465	
GAF600 DN-150		GA00470	

Gasdrukregelaar
Régulateur de pression gaz



Type	Description - Beschrijving	CEVAI	
FGDR 15-COMPACT 1/2"	CE - max. 500 mbar met filter / avec filtre	GA00203	
FGDR 20-COMPACT 3/4"		GA00208	
FGDR 15 1/2"		GA00201	
FGDR 20 3/4"		GA00206	
FGDR 25 1"		GA00211	
FGDR 32 5/4"		GA00216	
FGDR 40 6/4"		GA00221	
FGDR 50/40 2"		GA00225	
FGDR 50 2"	GA00226		

FG1B 15 1/2"	CE - max. 1 bar met filter / avec filtre	GA00204	
FG1B 20 3/4"		GA00209	
FG1B 25 1"		GA00214	
FG1B 32 5/4"		GA00219	
FG1B 40 6/4"		GA00224	
FG1B 50 2"		GA00229	

ST4B 20 3/4"	CE - max. 4 bar	GA00232	
ST4B 25 1"		GA00233	
ST4B 32 5/4"		GA00234	
ST4B 40 6/4"		GA00235	
ST4B 50 2"		GA00236	

Gasdrukregelaar geflensd
Régulateur de pression gaz
à brides



FSDR DN-65	CE - max. 500 mbar FSDR = avec filtre / met filter STR = sans filtre / zonder filter	GA00240	
FSDR DN-80		GA00245	
STR DN-65		GA00248	
STR DN-80		GA00249	
STR DN-100		GA00250	
STR DN-125		GA00251	
STR DN-150		GA00258	

FS1B DN-65	CE - max. 1 bar FS1B = avec filtre / met filter ST1B = sans filtre / zonder filter	GA00244	
FS1B DN-80		GA00246	
ST1B DN-65		GA00252	
ST1B DN-80		GA00253	
ST1B DN-100		GA00254	
ST1B DN-125		GA00255	
ST1B DN-150		GA00256	

Gasdrukregelaar met afslagventiel
Régulateur de pression avec clapet de sécurité



RP-1B-20 3/4"	CE - max. 1 bar Outlet pressure from 20...80 mbar Shut off max. from 50...160 mbar	GA00380	
RP-1B-25 1"		GA00385	



ST4B-20-BM 3/4"	CE - max. 4 bar Outlet Standard Neutral spring : 10...25 mbar (ST4B-50-BM = 10...30 mbar)	GA00360	
ST4B-25-BM 1"		GA00364	
ST4B-32-BM 5/4"		GA00368	
ST4B-40-BM 6/4"	Shut-Off Standard Neutral spring : 50...200 mbar Red spring : 190...400 mbar Blue spring : 390...700 mbar	GA00372	
ST4B-50-BM 2"		GA00376	

Afslagventiel voor gas
Clapet de sécurité pour gaz



Type	Description - Beschrijving	CEVAI
MB 15 1/2"	CE - max. 1 bar / 6 bar (6b) Standard Neutral spring : from 80...550 mbar Blue spring : from 30...120 mbar	GA3015A
MB 15/6b 1/2"		GA3015B
MB 20 3/4"		GA3020A
MB 20/6b 3/4"		GA3020B
MB 25 1"		GA3025A
MB 25/6b 1"		GA3025B
MB 32 5/4"		GA3032A
MB 32/6b 5/4"		GA3032B
MB 40 6/4"		GA3040A
MB 40/6b 6/4"		GA3040B
MB 50 2"		GA3050A
MB 50/6b 2"		GA3050B
MB DN-65		GA3065A
MB DN-65/6b		GA3065B
MB DN-80		GA3080A
MB DN-80/6b		GA3080B
MB DN-100		GA3100A
MB DN-100/6b		GA3100B
MB DN-125		GA3125A
MB DN-125/6b		GA3125B
MB DN-150	GA3150A	
MB DN-150/6b	GA3150B	

BM-20 3/4"	CE - max. 4 bar Standard Neutral spring : 50...200 mbar Red spring : 190...400 mbar Blue spring : 390...700 mbar	GA3020
BM-25 1"		GA3025
BM-32 5/4"		GA3032
BM-40 6/4"		GA3040
BM-50 2"		GA3050

Afblaasventiel voor gas
Clapet d'échappement gaz



MS-20 Rp=3/4"	CE - max. 6 bar Standard Blue spring : 80...600 mbar Red spring : 30...130 mbar	GA4020
MS-25 Rp=1"		GA4025

Type	Description - Beschrijving	CEVAI
Gasveiligheidsventiel Electrovanne gaz	GSAV15R 1/2"	CE - EN-161 - 500 mbar - Class A
	GSAV20R 3/4"	Type R = Snel / Rapide
	GSAV25R 1"	230 Volt - 50 Hz
	GSAV32R 5/4"	IP-65 (15, 20 & 25) - IP54 (32, 40 & 50)
	GSAV40R 6/4"	
	GSAV50R 2"	



Gasveiligheidsventiel geflensd Electrovanne gaz à brides	GSAV652R DN-65	CE - EN-161 - 200 mbar - Class A
	GSAV802R DN-80	Type R = Snel / Rapide
	GSAV1002R DN-100	230 Volt - 50 Hz - IP54



Elektro hydraulische gasafsluiter Electrovanne gaz hydraulique	PE6683 Rp 6/4"	CE - EN-161 - 1 bar - Class A
	PE6684 Rp 2"	Traag opening / Ouverture lente
	GHAV DN-65	230 Volt - 50 Hz - IP54
	GHAV DN-80	met/avec CPI Contact Position Indication NO/NF
	GHAV DN-100	
	GHAV DN-125	
	GHAV DN-150	
	BC66810 DN-200	250 mbar - IP56
	BC66811 DN-250	250 mbar - IP56



Gasdetectie Détection gaz	GSX/MET	Voor methaan, natuurlijk gas Pour méthane, gaz naturel Voedingsspanning / Tension alim. : 230 Volt IP-42 - EN-50194	GA00805
	GSX/LPG	Voor propaan, butaan, LPG Pour propane, butane, LPG Voedingsspanning / Tension alim. : 230 Volt IP-42 - EN-50194	GA00810



Gasdetectie centrale Centrale de détection gaz	CIVIC-1	Voedingsspanning / Tension alim. : 12 Volt AC/DC Aansluiting voor 1 sensor type UR13 Branchement prévu pour 1 détecteur type UR13 IP-20	GA00815
	CIVIC-4	Voedingsspanning / Tension alim. : 12 Volt AC/DC Aansluiting tot 4 sensoren type UR13 Branchement prévu pour 4 détecteurs type UR13 IP-20	GA00820



Sensor / Détecteur	UR13-MET	Sensor voor/pour CIVIC - IP-44	GA00850
	UR13-LPG	Sensor voor/pour CIVIC - IP-44	GA00855
	UR13-CO	Sensor voor/pour CIVIC - IP-44	GA00860



Gasveiligheidsventiel met manuele ontgrendeling.

Electrovanne gaz de sécurité à réarmement manuel.
EV... Normally Closed



Type	Description - Beschrijving	CEVAI
EVO 15/6b 1/2"	CE-0068	GA06014
EVO 20/6b 3/4"		GA06019
EVO 25/6b 1"	EVO = Brass body EV = Aluminium body	GA06024
EV 32 5/4"		GA00522
EV 32/6b 5/4"	max. 500 mbar max. 6 bar (6b)	GA06032
EV 40 6/4"		GA00527
EV 40/6b 6/4"		GA06040
EV 50 2"		GA00532
EV 50/6b 2"		GA06050
EV DN-65		GA00537
EV DN-65/6b	Spanning - Tension 230V/50Hz - 24V/AC - 12V/DC 24V/DC only for flanged models	GA06065
EV DN-80		GA00542
EV DN-80/6b	Ontgrendeling indien spanning aanwezig is Réarmement avec tension présente	GA06080
EV DN-100		GA00547
EV DN-100/6b		GA06100
EV DN-125		GA00548
EV DN-125/6b		GA06125
EV DN-150		GA00549
EV DN-150/6b		GA06150
EV DN-200		GA00550
EV DN-200/6b		GA06200
EV DN-300		GA00551
EV DN-300/6b		GA06300

Gasveiligheidsventiel met manuele ontgrendeling.
Electrovanne gaz de sécurité à réarmement manuel.

MSV... Normally Open



MSVO12 1/2"	CE-0497 PED 97/23/CE (6 bar model)	GA00702
MSVO12/6b 1/2"		GA00728
MSVO34 3/4"	MSVO = Brass body MSV = Aluminium body	GA00706
MSVO34/6b 3/4"		GA00732
MSV100 1"	max. 500 mbar max. 6 bar (6b)	GA00710
MSV100/6b 1"		GA00736
MSV114 5/4"		GA00712
MSV114/6b 5/4"		GA00738
MSV112 6/4"		GA00714
MSV112/6b 6/4"		GA00740
MSV200 2"	Spanning - Tension 230V/50Hz - 24V/AC - 12V/DC 24V/DC only for flanged models	GA00716
MSV200/6b 2"		GA00742
MSV212 DN-65		GA00718
MSV212 DN-65/6b		GA00744
MSV300 DN-80		GA00720
MSV300 DN-80/6b		GA00746
MSV400 DN-100		GA00722
MSV400 DN-100/6b		GA00748
MSV500 DN-125		GA00724
MSV500 DN-125/6b		GA00750
MSV600 DN-150		GA00726
MSV600 DN-150/6b		GA00752
MSV800 DN-200	GA00728	
MSV800 DN-200/6b	GA00754	
MSV1200 DN-300	GA00730	
MSV1200 DN-300/6b	GA00756	



	Apparaat tegen stroomonderbreking voor gasventiel, 230 Volt	GA06500
	Dispositif Anti-Microcoupure pour électrovanne gaz, 230 Volt	

Lucht/gas regelaar
Régulateur air/gaz



GAVR 15 1/2"	CE0068 - EN-12067-1	GA00905
GAVR 20 3/4"		GA00910
GAVR 25 1"	P. max. gas 200 mbar P. max. air 120 mbar Ratio 1:1	GA00915
GAVR 32 5/4"		GA00920
GAVR 40 6/4"		GA00925
GAVR 50 2"		GA00935
VRGA DN-65	Inlet air control 2...120 mbar	GA00940
VRGA DN-80		GA00945
VRGA DN-100		GA00950