

Gasstroombeveiliging
Contrôleur de débit gaz



CE0085B00402

R/Rp = Male / Female
Rp/R = Female / Male

Type	Description - Beschrijving			CEVAI
GS15HH2.5AIZ	DN-15	max.100 mbar	R/Rp 1/2" 2,5 m³/h	MM1152A
GS15HH2.5IAZ	DN-15	max.100 mbar	Rp/R 1/2" 2,5 m³/h	MM1152B
GS20HH2.5AIZ	DN-20	max.100 mbar	R/Rp 3/4" 2,5 m³/h	MM1202A
GS20HH2.5IAZ	DN-20	max.100 mbar	Rp/R 3/4" 2,5 m³/h	MM1202B
GS20HH4AIZ	DN-20	max.100 mbar	R/Rp 3/4" 4 m³/h	MM1203A
GS20HH4IAZ	DN-20	max.100 mbar	Rp/R 3/4" 4 m³/h	MM1203B
GS25HH2.5AIZ	DN-25	max.100 mbar	R/Rp 1" 2,5 m³/h	MM1252A
GS25HH2.5IAZ	DN-25	max.100 mbar	Rp/R 1" 2,5 m³/h	MM1252B
GS25HH4AIZ	DN-25	max.100 mbar	R/Rp 1" 4 m³/h	MM1253A
GS25HH4IAZ	DN-25	max.100 mbar	Rp/R 1" 4 m³/h	MM1253B
GS25HH6AIZ	DN-25	max.100 mbar	R/Rp 1" 6 m³/h	MM1254A
GS25HH6IAZ	DN-25	max.100 mbar	Rp/R 1" 6 m³/h	MM1254B
GS32HH10AIZ	DN-32	max.100 mbar	R/Rp 5/4" 10 m³/h	MM1325A
GS32HH10IAZ	DN-32	max.100 mbar	Rp/R 5/4" 10 m³/h	MM1325B
GS40HH16AIZ	DN-40	max.100 mbar	R/Rp 6/4" 16 m³/h	MM1406A
GS40HH16IAZ	DN-40	max.100 mbar	Rp/R 6/4" 16 m³/h	MM1406B
GS50HH16AIZ	DN-50	max.100 mbar	R/Rp 2" 16 m³/h	MM1506A
GS50HH16IAZ	DN-50	max.100 mbar	Rp/R 2" 16 m³/h	MM1506B

Gasstroombeveiliging : onderbreekt de gasstroom bij overschreiding van nominaal debiet .
Contrôleur de débit gaz : coupe l'arrivée de gaz lors du dépassement du débit nominal.



Montage Horizontaal of verticaal naar boven.
 Horizontal ou vertical vers le haut.

Drukverlies max. 0,5 mbar bij nominaal debiet.
Perte de charge max. 0,5 mbar à débit nominal.